

# EnergyHub XL Single

21 – 28 kVA



---

## Skalbar dubbelriktad växelriktare med DC nanogrid-teknik

---

- En enda växelriktare för solceller och energilagring
- ACE-teknik för fasbalansering
- Avancerad energimätning och analys
- Framtidssäker design som möjliggör enkel utvidgning
- Använd DC-laster i din byggnad

## Den nya DC-infrastrukturen för PV, lagring och mera

EnergyHub-systemet möjliggör en ny framtidssäkert sätt att integrera PV, energilagring och DC-laster. Allt detta med en enda växelriktare som enkelt gör det möjligt att lägga till DC-enheter vid behov. Den dubbelriktade växelriktaren agerar som en bro mellan växelströmsnätet samt det lokala DC nanogrid inom byggnaden där solceller, batterier och laster är kopplade. Upp till fyra EnergyHub XL väggsvep kan parallellkopplas för mer kapacitet i ett system. Sekundsupplösning på mätningar av energiproduktion och konsumtion tillsammans med internetuppkoppling möjliggör en ny nivå av övervakning av energitjänster och effektivitetsverktyg. Den patenterade ACE-tekniken erbjuder fasbalansering för en reducerad nätavgift eller snabbare EV laddning. DC nanogrid-arkitekturen gör det möjligt att lagra energi eller att använda direkt på DC-sidan för optimal flexibilitet och minimala förluster.

# EnergyHub XL Single

21 - 28 kVA

ferroamp

EnergyHub XL Single		
<b>AC-sidan</b>		
Nominell växelström	21 kVA	28 kVA
Reaktiv effektkapacitet	Full kapacitet på 4 kvadrant inom den aktuella gränsen	
Nominell växelspanning	230/400 VAC	
Nominell nätfrekvens	50 Hz	
AC kontakt	5-trådad (L1, L2, L3, N, PE)	
Säkringar	MCB type B, 32 A	MCB type B, 40 A
<b>DC-sidan</b>		
DC-buss spänning, $V_{DC}$	760 V (nominell)	
DC-buss spänning räckvidd, $V_{DC}$	720 - 800	
Högsta DC-buss ström, $I_{DC(max)}$	29 A	38 A
DC-buss kontakt	4-trådad (DC+, M, DC-, PE)	
Max effektivitet DC till AC	98.5 %	
Max effektivitet AC till DC	98.0 %	
DC-buss kommunikation	Narrow band power line communication (PLC)	
<b>Fysikaliska egenskaper</b>		
Dimensioner H x B x D	1004 x 522 x 318 mm	
Vikt	45 kg	
Färg	Svart	
<b>Installation</b>		
Omgivningstemperatur <sup>1)</sup>	-10°C – 45°C	
Luftfuktighet	0 – 95% RH icke kondenserande	
Förseglingsgrad	IP 21	
AC kontakt	Phoenix VC-AMC-5, screw terminal max 10 mm <sup>2</sup>	
DC-buss kontakt	Phoenix VC-AMC-4, screw terminal max 10 mm <sup>2</sup>	
Antal parallellt kopplade EnergyHub XL Single <sup>2)</sup>	1 – 4 enheter (maximalt 112 kVA)	
Längsta DC-buss kabellängd <sup>3)</sup>	200 m	
Mätningdata	AC x 3: spänningar, ström, fasvinklar, DC: spänning, ström	
Anslutningar	Ethernet, USB, CAN	
<b>Compliance</b>		
LVD	EN 62109-1, EN 62109-2	
EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3	
Nätinkoppling	EN 50438:2013	
RoHS	Ja	
Skyddsfunktioner	AC överspänningsskydd, DC överspänningsskydd, DC-buss kortslutning, Överhettning	

1) Utgångseffekten kan avta vid omgivningstemperaturer som överstiger 35 °C.

2) Installationskit för parallellkoppling säljs separat.

3) Konsultera Ferroamp för designriktlinjer för projekt med kabellängd över 200m.

